



Výkonná tiskárna, na kterou se můžete spolehnout

Řada B700 černobílých tiskáren formátu A4 nabízí extrémně rychlý a cenově dostupný tisk pro vytížené pracovní skupiny. Tiskárny této řady v sobě spojují pokročilé zabezpečení a výkon s robustní a odolnou konstrukcí. Tisknou rychlostí až 50 stran za minutu pro ještě větší efektivitu vaší kanceláře.

Řada B700 zvyšuje produktivitu pracovních skupin díky rychlejšímu tisku, efektivní síťové správě a malému počtu nutných uživatelských zásahů. Nízké celkové náklady, jednoduché zapojení do sítě a intuitivní ovládací panel s 5řádkovým podsvíceným LCD displejem zabezpečují bezproblémový firemní tisk.

Rychlý a dostupný tisk

Pokud hledáte rychlý a cenově dostupný černobílý tisk, řada B700 je pro vás to pravé. K dispozici jsou tři modely, které pokrývají všechny požadavky firem. Nabízejí možnost tisku dokumentů PDF přímo z USB bez nutnosti připojení k počítači. Vynikají rychlostí tisku až 50 stran za minutu a disponují pamětí RAM o velikosti 128 MB. Dva vstupní podavače zvyšují

kapacitu papíru (může být rozšířena až na 1 800 listů), volitelný výstupní podavač usnadňuje oddělování tiskových úloh. Rozlišení 1200 x 1200 dpi zaručuje ostrý a konzistentní tisk textu, grafiky i obrázků.

Nízké provozní náklady

Řada B700 v sobě spojuje nízkou pořizovací cenu a tonery s vysokou výtežností (až 23 500 stran), čímž snižuje tiskové náklady a přináší pracovním skupinám cenově dostupný tisk. Spotřební materiál lze jednoduše za pár sekund vyměnit. OKI navíc na všechny své produkty standardně poskytuje prodlouženou tříletou záruku. Tiskárny řady B700 tak pomáhají firmám snížit celkové náklady na tisk a nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu.

Snadná správa a zabezpečení

Bezpečný tisk a ochrana citlivých informací nebyly nikdy jednodušší. Řada B700 umožňuje tisknout bezpečně s využitím kódu PIN, který lze zadat na numerické klávesnici a odblokovat tak tiskovou úlohu. Tento jednoduchý systém zaručuje, že k důvěrným dokumentům, které tisknete,

mají přístup jen vybrané osoby, a poskytuje tak dodatečnou bezpečnost a ochranu zásadních informací.

Tiskárna, která vydrží

Řada B700 je navržena pro práci v nejnáročnějším prostředí. Robustní konstrukce a inovativní technologie nabízejí nejen vynikající spolehlivost, ale také kvalitní tisk za všech okolností.

Úspora peněz i energie

Certifikace Energy Star a Blue Angel dokazují, že řada B700 je šetrná k životnímu prostředí, šetří energii, snižuje náklady i emise oxidu uhličitého. Duplexní modely umožňující oboustranný tisk také významně snižují spotřebu papíru.

| | |
|-----------------------------|---|
| A4 | ✓ |
| Škála potisknutelných médií | ✓ |
| Černobíle | ✓ |
| Tisk | ✓ |
| 1-20 uživatelů | ✓ |

Dostupné varianty:

B710n síťová karta
B710dn duplexní jednotka, síťová karta
B720n síťová karta
B720dn duplexní jednotka, síťová karta
B730n síťová karta
B730dn duplexní jednotka, síťová karta



Černobílé tiskárny řady B700

| TISKÁRNA | |
|-----------------------|---|
| Rychlost tisku | Modely B710n, B710dn - 40 stran za minutu Modely B720n, B720dn - 45 stran za minutu Modely B730n, B730dn - 50 stran za minutu |
| Doba tisku 1. stránky | 8 sekund |
| Doba pro zahřátí | Do 38 sekund od zapnutí, do 25 sekund z úsporného režimu |
| Rychlost procesoru | 600 MHz |

| KOMPATIBILITA | |
|----------------------------------|---|
| Rozhraní | Obousměrné paralelní IEEE1284, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 BaseTX, sériové RS-232C, USB hostitelský port pro přímý tisk PDF |
| Emulace | PCL6, PCL5e, Adobe®PostScript3, SIDM (Epson FX), přímý tisk PDF |
| Síť a síťové protokoly | Síťová karta 10/100Base TX s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny a karty. Obsahuje SMTP poštovního klienta pro upozornění. Všechny hlavní protokoly jsou podporovány: TCP/IP - IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, "Port 9100", LPR/LPD, Apple Bonjour (mDNS), dynamické DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethernalk, Netware IPX/SPX, bezpečnostní síťové protokoly: IPSec, 802.1x Wired Authentication: EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS |
| Kompatibilita s OS ¹ | Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.2 - 10.6 |
| Softwarové nástroje ² | Template Manager ² , PrintSuperVision, OKI LPR ² , PDF Print Direct, Secure Print, Storage Device Manager ^{2&3} , Status Monitor ² |

| MANIPULACE S PAPIŘEM | |
|---------------------------------------|--|
| Standardní kapacita papíru | 1. zásobník: 150 listů, 80 g/m ² ; 2. zásobník: 550 listů, 80 g/m ² |
| Kapacita volitelných zásobníků papíru | 3. zásobník: 550 listů, 80 g/m ² ; 4. zásobník: 550 listů, 80 g/m ² |
| Maximální kapacita papíru | 1 800 listů, 80 g/m ² |
| Velikosti papíru | 1. zásobník: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, bannery: 210 x 900, 210 x 1200, uživatelská velikost: šíře 76 - 215 mm délka 127 - 1219 mm, obálky: Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch; 2./3./4. zásobník: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, uživatelská velikost: šíře 98 - 215 mm délka 148 - 355 mm, obálky: Com-9, Com-10, DL, Monarch; Duplexní jednotka: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, uživatelská velikost: šíře 88 - 215 mm délka 139 - 355 mm |
| Gramáž papíru | 1./2./3./4. zásobník: 64 až 216 g/m ² ; Duplex: 64 až 216 g/m ² |
| Duplexní jednotka | Standardně: B710dn, B720dn, B730dn; volitelně: B710n, B720n, B730n |
| Výstup papíru | Tiskem dolů: 500 listů, 80 g/m ² ; Tiskem nahoru: 70 listů, 80 g/m ² |
| Volitelný výstup papíru | Třídící výstupní zásobník: 500 listů, 80 g/m ² |

| PÍSMO | |
|-------------------------------------|---|
| Fonty tiskárny | PCL: 99 škálovatelných PCL fontů a 1 bitmapový font; PostScript 3: 136 Adobe fontů |
| Emulace písem jehličkových tiskáren | Epson FX |
| Čárové kódy | 11 typů jednorozměrných s 28 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET |

¹Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje pevný disk; ⁴Včetně spotřebního materiálu; ⁵Minimální specifikace, může být změněno

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka



© 2010 Okí System (Czech&Slovak).
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou registrovány.

| KVALITA TISKU | |
|---------------|--------------------------------|
| Rozlišení | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |

| HLAVNÍ VLASTNOSTI | |
|-----------------------|---|
| Paměť | RAM standardně: 128 MB; Maximum RAM: 640 MB |
| | Paměť Flash: 40 MB na základní desce pro ukládání fontů, formulářů a maker |
| Provozní podmínky | Volitelná Compact Flash paměť: až 1024 MB |
| | Teplota/vlhkost (provozní): 5°C až 35°C/ 15% až 85% r.v. Teplota/vlhkost (skladování): 0°C až 35°C/ 15% až 80% r.v. |
| Požadavky na napájení | 220 - 240 V, 50 nebo 60 Hz +/- 2% |
| Příkon | Běžný: 904 W; Maximální: 1200 W; Pohotovostní režim: 169 W; Úsporný režim: 10,3 W |
| Hlučnost | Provozní: 56 dB (A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30 dB (A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí |
| Rozměry (VxŠxH) | B710n: 404 x 422 x 465 mm; B710dn: 404 x 422 x 572 mm B720n: 404 x 422 x 465 mm; B720dn: 404 x 422 x 572 mm B730n: 404 x 422 x 465 mm; B730dn: 404 x 422 x 572 mm |
| Hmotnost ⁴ | B710n: 21,1 kg; B710dn: 23,2 kg; B720n: 21,1 kg; B720dn: 23,2 kg; B730n: 21,1 kg; B730dn: 23,2 kg |
| Měsíční zatížení | Maximální: 200 000 stránek/měsíc Doporučené: 5 000 - 20 000 stránek/měsíc |
| Záruka | 2 roky u zákazníka, 3 roky po registraci produktu |
| Objednací kódy | B710n: 01278201; B710dn: 01278301 B720n: 01278401; B720dn: 01278501 B730n: 01278601; B730dn: 01278701 |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY) | |
|--------------------------------|--|
| Duplexní jednotka | 01279401 (standardně u B710dn, B720dn, B730dn) |
| 3./4. zásobník | 01279501 |
| Třídící výstupní zásobník | 01279601 |
| 1 Gb síťová karta | 09004584 |
| Paměť | 512 MB: 09004629 |
| Paměť Compact Flash | 1 GB ⁵ : 09004634 |
| Pevný disk | 40 GB ⁵ : 09004630 |

| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY) | |
|--|----------|
| Černá tisková cartridge* (15 000 stránek) | 01279001 |
| Černá tisková cartridge pro B720* (20 000 stránek) | 01279101 |
| Černá tisková cartridge pro B730* (25 000 stránek) | 01279201 |

*Počet stran A4 dle ISO/IEC 19752. Při dodání 10 000 stran dle ISO/IEC 19752

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

