

Černobílé tiskárny B840

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	A4: 40 str./min; A3: 22 str./min
Doba tisku 1. stránky	5 sekund
Doba pro zahřátí	Do 19 sekund
Rychlost procesoru	PowerPC464FP 533 MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Síťová karta 10/100-TX Ethernet, vysokorychlostní USB 2.0, obousměrné paralelní IEEE 1284
Emulace	PCL5e, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD; NetWare 4.1j/5j/6j s plnou podporou NDS;- PServer, RPrinter; EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; IEEE802.1x; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Další: EAP-TLS, PEAP, IPsec
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, zabezpečený tisk ^{2/3} , zabezpečené vymazání ^{2/3} , kryptování dat ² , filtrování MAC a IP adres, IPsec
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP / XP x64 / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4; Unix/Linux přes PPD
Softwarové nástroje ¹	Configuration Tool ² , Driver Installer ² , Front End ² , OKI LPR ² , Network Card Setup, Network Extension ² , PrintSuperVision ^{2/4} , Template Manager ² , Print Control Server ^{2/4} , Print Control Client ⁴ , Print Control Report Tool ^{1/4} , Storage Device Manager ² , PDF Print Direct ^{2/4} , Web Driver Installer ^{2/4}

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1 690 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; 2./3. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; Multifunkční zásobník: A3, A4, A5, B4, B5, A6; obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C4, C5); štítky (A4), uživatelská velikost: šíře 76-297 mm, délka 148-431,8 mm; Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5; uživatelská velikost: šíře 148,5-297 mm, délka 182-420 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 60 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 až 200 g/m ² ; Duplexní jednotka: 60 až 105 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně: B840dn, B840dtn; Volitelně: B840n
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

¹Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje paměťovou kartu SDHC; ⁴Pouze ke stažení z webu; ⁵Podpora paměťových karet Secure Digital High Capacity (SDHC) do velikosti 32GB. OKI neručí za kompatibilitu karet jiných výrobců; ⁶Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

PÍSMO	
Fonty tiskárny	PCL: 87 škálovatelných PCL a 3 bitmapové fonty; PostScript 3: 136 škálovatelných fontů
Čarové kódy	Čarový kód USPS Zip

KVALITA TISKU	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 128 MB; Maximálně: 640 MB Volitelná paměťová karta SDHC ⁶ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C / 20% až 80% r.v. Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2%
Příkon	Typický: 550 W; Maximálně: 1200 W; Pohotovostní stav: 75 W; Úsporný režim: 15 W; Režim spánku: <1.2 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB (A) nebo méně (pouze B840n/B840dn); Pohotovostní režim: 37 dB (A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	B840n: 373 x 485 x 450 mm (max 575 mm); B840dn: 373 x 485 x 521 mm (max 575 mm); B840dtn: 520 x 485 x 575 mm
Hmotnost ⁶	B840n: cca 24kg; B840dn: cca 28kg; B840dtn: cca 35kg
Pracovní cyklus	Maximální: 100 000 stránek/měsíc; Průměrný: 20 000 stránek/měsíc
Záruka	2 roky, servis u zákazníka; po registraci 3 roky (více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka , www.oki.sk/zaruka)
Objednací kódy	B840n: 44676004; B840dn: 01308001; B840dtn: 01310301

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Duplexní jednotka	44676203 (standardně u modelů B840dn/B840dtn)
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC ⁶	16 GB: 01272701
2. zásobník papíru	44676103 (standardně u modelu B840dtn)
3. zásobník papíru	44676103

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Černá tisková cartridge* (20 000 stránek)	44661802

*Počet stran A4 dle ISO/ISC 19752. Při dodání tiskárny 6 000 stránek dle ISO/IEC 19752.



OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk





Spolehlivá A3/A4 černobílá tiskárna

Rychlost, všestrannost a rozměry A4 tiskáren jsou nyní k dispozici i u modelu určeného pro tisk dokumentů formátu A3. Nová B840 je vhodná pro menší a střední pracovní skupiny. Využívá digitální LED technologii, která přináší ostřejší a jasnější detaily.

Tiskárna B840 vytiskne až 40 A4 stran za minutu a tiskne až do formátu A3. Cenově dostupný model tak umožňuje zvládat všechny běžné kancelářské tiskové úlohy.

B840 byla navržena tak, aby celkové tiskové náklady byly co nejnižší a tisk formátu A3 byl dostupný všem kancelářím. Navíc na tiskárnu poskytujeme bezplatnou tříletou záruku přímo u zákazníka.

Rychlý černobílý tisk

Rychlost tisku první stránky je jen 5 sekund. Dokumenty formátu A4 tiskne rychlostí 40 stran za minutu a A3 22 stran za minutu. Paměť o velikosti 128 MB, výkonný 533MHz procesor, rozlišení 1200×1200 dpi, emulace PCL/Postscript a zabudovaná síťová karta zaručují, že tiskárna splní veškeré požadavky pracovních skupin na černobílý tisk.

Mimořádná flexibilita médií

Tiskárna umí potisknout celou řadu médií od formátu A6 až po A3 s maximální gramáží 200 g/m². Umožňuje tak firmám tisk řady dokumentů přímo v kanceláři bez nutnosti využívat služeb externích dodavatelů. Modely B840dn a B840dtn jsou standardně vybaveny duplexní jednotkou pro oboustranný tisk a kapacita zásobníků papíru může být zvýšena až na 1 690 listů.

Snižuje celkové náklady

B840 byla navržena tak, aby poskytovala cenově dostupný tisk při zachování malých rozměrů zařízení. Kapacita tonerové cartridge 20 000 stran a spotřeba energie v režimu spánku méně než 1,2 W snižují celkové náklady na vlastnictví i negativní dopad na životní prostředí.

Sada softwarových utilit zdarma

K modelu B840 získáte zdarma sadu softwarových nástrojů, které vám pomohou využít tiskárnu na maximum. Secure Print slouží k zabezpečení tisku, PrintSuperVision ke sledování a správě zařízení v reálném čase a Print Control umožňuje kontrolu nákladů na tisk.

Spolehlivá LED technologie

Tiskárna využívá digitální LED technologii, kterou OKI ve svých zařízeních používá již více než 20 let. Navíc získáte i nadstandardní tříletou záruku přímo v místě instalace produktu. Robustní design, vysokokapacitní tonery a mimořádná spolehlivost LED technologie snižují počet potřebných uživatelských zásahů na minimum.

Formát A4/A3	✓
Široký rozsah podporovaných médií	✓
Černobíle	✓
Tisk	✓
1-30 uživatelů	✓

Dostupné varianty:

B840n
síťová karta
B840dn
duplexní jednotka,
síťová karta
B840dtn
duplexní jednotka,
2. zásobník, síťová karta

