



## Dostupný barevný tisk na různá média

Barevná stolní tiskárna C301dn splňuje všechny požadavky na kvalitní, oboustranný, rychlý a spolehlivý tisk ve velmi malých a malých firmách. To vše v kompaktním zařízení s nízkou pořizovací cenou. Tiskárna je vhodná pro pracoviště, kde vyžadují každodenní barevný i černobílý tisk obchodních dokumentů formátu A4.

C301dn je založena na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

### Všestranný tisk, který snižuje vaše náklady

Flexibilní zpracování médií ve spojení s vysoce kvalitním barevným oboustranným tiskem a unikátní aplikací OKI Template Manager umožňuje firmám těžit z výhod tisku nejrůznějších materiálů přímo na pracovišti.

- Široký rozsah podporovaných médií od A6 po 1320mm bannery; gramáž až 220 g/m<sup>2</sup>
- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 × 600 dpi
- Oboustranný tisk jako standard

- Mikrojemný High Definition toner pro výjimečnou kvalitu tisku
- OKI Template Manager umožňuje vytvářet a tisknout mnoho typů obchodních a propagačních materiálů přímo na pracovišti

### Zvyšuje produktivitu a efektivitu

Kombinace rychlého procesoru a velké paměti zaručuje vysokou rychlost tisku a krátkou dobu prvního výtisku. Velký standardní zásobník papíru i multifunkční podavač umožňují delší nepřetržitý tisk a díky síťovému připojení lze tiskárnu sdílet mnoha uživateli.

- Doba tisku první stránky 9 sekund barevně, 8,5 černobíle
- Rychlost tisku 20 stran za minutu barevně a 22 černobíle
- Procesor 266 MHz a 64 MB paměť
- Standardní zásobník papíru na 250 listů, multifunkční na 100 listů
- 10/100 TX Ethernet
- Mobilní tisk z chytrých telefonů, iPhoneů, iPadů a dalších zařízení

### Snižuje náklady a zmenšuje dopady na životní prostředí

- Eco Mode pro rychlejší tisk úloh do dvou stran a pro úsporu elektřiny
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 2 W
- Režim automatického vypnutí - pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Oboustranný tisk jako standard snižuje spotřebu papíru
- Funkce úspory toneru snižuje množství toneru použitého při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Program recyklace spotřebního materiálu

A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Duplexní tisk/síťová karta	✓
Tiskne formát až 215 x 1321 mm	✓
1 – 5 uživatelů	✓



## Barevná a černobílá tiskárna C301dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	20 barevných a 22 černobílých stránek A4 za minutu
Doba tisku 1. stránky	9 sekund barevně, 8,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	266 MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 TX Ethernet
Emulace	GDI (hostitelský tiskový systém Windows / Mac)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, WSDPrint, LLTD
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows XP Home / XP Professional (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.7
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	filtrování MAC i IP adres
Softwarové nástroje <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , PrintSuperVision Multiplatform <sup>2</sup> , Print Job Accounting Server <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup>

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	350 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), vizitky (3" x 5") (75 x 125mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), uživ. velikost (délka až 1320 mm vč. bannerů); Duplex: A4, A5, B5
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 64 až 176 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

<sup>1</sup>Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na [www.oki.cz](http://www.oki.cz); <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Včetně spotřebního materiálu; <sup>4</sup>Více informací naleznete na [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka), [www.oki.sk/zaruka](http://www.oki.sk/zaruka)

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



### Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

OBECE VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 64 MB; Maximálně: 64 MB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)
	Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 480 W; maximálně: 1170 W; pohotovostní stav: 80 W; úsporný režim: <9,5 W; hluboký spánek: <2,5 W; automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně; úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	242 x 410 x 504 mm
Hmotnost <sup>5</sup>	22 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 30 000 stránek/měsíc Průměrný: 2 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky <sup>4</sup>
Objednávací kód	C301dn: 44951524

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (2 200 stránek)	černý (K): 44973536
Tonery* (1 500 stránek)	cyan (C): 44973535; magenta (M): 44973534; žlutý (Y): 44973533
Obrazový válec**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

\*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 750 stránek dle ISO/ISC 19798.

\*\*Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu (až 30 000 černobílých stránek, až 20 000 barevných stránek).

### OKI SYSTEMS

#### (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

[WWW.OKI.CZ](http://WWW.OKI.CZ), [WWW.OKI.SK](http://WWW.OKI.SK)



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

# OKI