



Dostupný barevný tisk v kanceláři i pro náročnější grafické úlohy

Barevná tiskárna C321dn splňuje všechny požadavky na kvalitní, oboustranný, rychlý a spolehlivý tisk formátu A4 ve velmi malých a malých firmách. To vše v kompaktním zařízení s nízkou pořizovací cenou. Model C321dn nabízí vysokou rychlost zpracování, větší interní paměť a používá jazyky tiskárny PCL a PS k podpoře složitějších tiskových úloh.

Tiskárna je založena na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

Všestranný tisk, který snižuje vaše náklady

Flexibilní zpracování médií ve spojení s vysoce kvalitním barevným oboustranným tiskem a unikátní aplikací OKI Template Manager umožňuje firmám těžit z výhod tisku nejrůznějších materiálů přímo na pracovišti.

- Široký rozsah podporovaných médií od A6 po 1320mm bannery; gramáž až 220 g/m²
- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi
- Oboustranný tisk jako standard
- Mikrojemný High Definition toner pro výjimečnou kvalitu tisku

- OKI Template Manager umožňuje vytvářet a tisknout mnoho typů obchodních a propagačních materiálů přímo na pracovišti

Vysoká rychlost tisku a síťové připojení

Kombinace rychlého procesoru a velké paměti zaručuje vysokou rychlost tisku a krátkou dobu prvního výtisku. Objemný standardní zásobník papíru i multifunkční podavač umožňují delší nepřetržitý tisk a díky síťovému připojení lze tiskárnu sdílet mnoha uživateli.

- Doba tisku první stránky 9 sekund barevně, 8,5 černobíle
- Rychlost tisku 20 stran za minutu barevně a 22 černobíle
- Procesor 532 MHz a 128 MB paměť, rozšiřitelná až na 640 MB
- Standardní zásobník papíru na 250 listů, multifunkční na 100 listů
- 10/100 TX Ethernet
- Mobilní tisk z chytrých telefonů, iPhoneů, iPadů a dalších zařízení

Snižuje náklady a zmenšuje dopady na životní prostředí

- Eco Mode pro rychlejší tisk úloh do dvou stran a pro úsporu elektřiny
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 1,1 W
- Režim automatického vypnutí - pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Oboustranný tisk jako standard snižuje spotřebu papíru
- Funkce úspory toneru snižuje množství toneru použitého při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Program recyklace spotřebního materiálu

A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Duplexní tisk/síťová karta	✓
Tiskne formát až 215 x 1321 mm	✓
1 – 5 uživatelů	✓



Barevná a černobílá tiskárna C321dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	20 barevných a 22 černobílých stránek A4 za minutu
Doba tisku 1. stránky	9 sekund barevně, 8,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	532MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 TX Ethernet
Emulace	PCL6 (XL3.0 & PCL5c), PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly, TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNT, WSDPrint, LLTD
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.7
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	filtrování MAC i IP adres
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ¹ , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ²

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, 80 postscriptových fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	350 listů gramáže 80 g/m ²
Velikost papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), vizitky (3" x 5") (75 x 125mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), uživ. velikost (délka až 1320 mm vč. bannerů); Duplex: A4, A5, B5
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m ² ; Duplex: 64 až 176 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu; ⁴Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 128 MB; Maximálně: 640 MB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 480 W; maximálně: 1170 W; pohotovostní stav: 80 W; úsporný režim: <14 W; hluboký spánek: <1,5 W; automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně; úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	242 x 410 x 504 mm
Hmotnost ²	22 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 30 000 stránek/měsíc Průměrný: 2 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁴
Objednávací kód	C321dn: 44951534

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)

Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
-------	------------------------------------

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)

Toner* (2 200 stránek)	černý (K): 44973536
Tonery* (1 500 stránek)	cyan (C): 44973535; magenta (M): 44973534; žlutý (Y): 44973533
Obrazový válec**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 750 stránek dle ISO/ISC 19798.

**Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu (až 30 000 černobílých stránek, až 20 000 barevných stránek).

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OKI